

Als weitere Neuerung haben wir die Längsschneidköpfe in Modulbauweise konzipiert, sodass Sie diesen Längsschneidkopf noch universeller einsetzen können.

Das heißt im Einzelnen für Ihre Firma folgende Arbeitsparameter, die Sie mit dieser Fräse ausführen können:

- Kanalbau
- Brunnenbau
- Sondierung und Bodenaufbereitung
- Lockerungsbohrung
- Pfahlkopfsanierung
- Direktherstellung von Bohrpfählen von 150 mm Ø – 1300 mm Ø (je nach Modulbauweise)

Wir bieten an:

	ER 250-4L Nettopreis €	ER 400L Nettopreis €	ER 700-3L Nettopreis €	ER 1500-3L Nettopreis €	ER 2000L Nettopreis €
Antrieb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Konsole	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Schneidkopf	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Übergang Kraftdrehkopf auf Schnecke	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bohrschncke	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

#### Kurzfassung: Leistungsdaten, Abmessungen und Gewichte

	Einheit	ER 250 L	ER 400 L	ER 700 L	ER 1500 L	ER 2000 L
Drehzahl		75 - 90	60	70	60	65
Ölmenge G		40 bis max. 130	100 bis max. 170	130 bis max. 230	200 bis max. 380	250 bis max. 500
Betriebsdruck p max	bar	320	320	320	320	320
Drehmoment max	Nm	3190 - 4752	7936 - 9504	8896 - 10688	16000 - 21376	21247 - 25521
Baggergewichtsklasse	Tonnen	3-15	7-20	15-25	25-45	35-45
empfohlene Antriebsleistung des Baggers	kw	20-70	50-90	65-110	110-190	130-190